

Efterisolering af loft til kip
Oprindelig isolering: 100 mm
Anbefaling: Minimum 300 mm
Besparelse: 24 kWh/m² pr. år
Varmere loftoverflade

Efterisolering af loft
Oprindelig isolering: 100 mm
Anbefaling: Minimum 300 mm
Besparelse: 24 kWh/m² pr. år
Varmere loftoverflade

Solceller
Tilskud til elektricitet

Solvarme
Oprindeligt: Ingen
Anbefaling: Minimum 4 m²
Besparelse: 490 kWh/m² pr. år
Produktion af varmt brugsvand
Evt. tilskud til opvarmning

Guide til håndværksmæssig
udførelse: Tætning af klima-
skærm i forbindelse med
energirenovering

Udskiftning af tagvinduer
Oprindeligt: Termovindue
Anbefaling: Energivindue
Besparelse: 99 kWh/m² pr. år
Mindre kuldenedfald

Efterisolering af tagrem
Oprindelig isolering: Ingen
Anbefaling: Minimum 180 mm
Besparelse: 75 kWh/m² pr. år
Kuldebro elimineres

Efterisolering af rør i tagkonstruktion
Oprindelig isolering: 20 mm
Anbefaling: Minimum 40 mm
Besparelse: 21 kWh/m pr. år
Kontrolleret varme

Ventilation med varmegenvinding
Oprindeligt: Naturlig ventilation
Anbefaling: Modstrømsvarmeveksler
Besparelse: 3.674 kWh pr. år
Frisk luft hele tiden
Forebyggelse af fugtproblemer

